

**Je wilt natuurlijk de beste kwaliteit. Zorg er daarom voor dat je bestanden goed zijn opgemaakt. Om een outstanding product te vervaardigen in een zo kort mogelijke doorlooptijd, moeten we er voor zorgen dat er aan een aantal richtlijnen wordt voldaan.**

### **BESTANDSFORMATEN**

Bij voorkeur PDF ( PDF/x-1a:2001), EPS, AI, PSD en JPG. Andere formaten in overleg.  
*n.b. Zorg bij de aanlevering van vectorbestanden voor dat eventuele lettertypes omgezet zijn naar lettercontouren.*

### **OPEN DOCUMENTEN**

Bij het aanleveren van "open" documenten, zorg ervoor dat alle elementen compleet worden aangeleverd. Bij de adobe pakketten kun je dit doen door het te exporteren als pakket.

### **KLEUR**

Al ons groot- en kleinformat printwerk wordt uitgevoerd in CMYK. Lever uw bestanden bij voorkeur dan ook als CMYK aan. Wanneer afbeeldingen en of kleuren in RGB (of PMS) zijn opgemaakt worden deze automatisch door onze systemen naar CMYK omgezet. Het omzetten van rgb/PMS naar CMYK resulteert meestal in minder felle kleuren. Bij drukwerk kan gebruik gemaakt worden van PMS-kleuren, deze dienen dan als extra steunkleur in het document verwerkt te worden.

### **Kleurprofielen**

Hanteer bij voorkeur voor "Gecoat papier":  
Coated\_Fogra39L\_VIGC\_300.icc  
voor "Uncoated papier":  
Uncoated\_Fogra47L\_VIGC\_260.icc

### **Zwart**

Hanteer voor diep zwart de kleurwaarden: C50 M40 Y40 K100, gebruik nooit register zwart. LET OP!! 100% zwart wordt in veel opmaakprogramma's automatisch op overdruk ingesteld, dit houdt in dat de onderliggende kleuren ook meegedrukt/geprint worden, dit kan voor ongewenste effecten zorgen, controleer dit dus goed!

### **RESOLUTIE EN DOCUMENTFORMAAT**

Voor drukwerk hanteren wij 300 dpi, dit is nodig om afbeeldingen scherp te kunnen drukken. Voor printwerk hanteren we minimaal 75 dpi maar bij voorkeur 100 /150 dpi op het eindformaat. Als u het document op schaal aanlevert, houdt er dan rekening mee dat de resolutie ook evenredig wordt vergroot. ( 1:5 - 1:10 )

Voorbeeld:

"Als uw document op 10% (van het gewenste formaat is opgemaakt) moeten de afbeeldingen een minimale resolutie hebben van 1000 dpi"

### **PRINT MET CONTOUR SNIJDEN**

Wanneer gebruik gemaakt wordt van contour snij / frees lijnen, deze graag aanleveren als:

- steunkleur genaamd "CutContour"
- dikte 0,5 pt.
- overdruk
- PDF (PDF/x-1a:2001)

Kies dan voor een sterk afwijkende kleur. Zodat het duidelijk zichtbaar is in het document.

### **AFLOOPINSTELLINGEN PER PRODUCT**

Hiermee bedoelen wij het extra beeld rondom het uiteindelijke formaat (alle zijden gelijk)

#### **Drukwerk/digitaal printwerk**

Voor drukwerk hanteren wij een afloop van 3 mm. afloop rondom, zonder snijtekens

#### **Grootformaat printwerk zonder contour snijden**

0 mm. afloop rondom afloop, zonder snijtekens

#### **Grootformaat printwerk met contour snijden**

5 mm. afloop buiten de contourlijn.

#### **Textieldoeken** t.b.v. textielspanframes

0 mm. afloop rondom, zonder snijtekens

#### **Kederspandoek**

0 mm. afloop rondom, zonder snijtekens

#### **PVC spandoeken**

10 mm. afloop rondom, zonder snijtekens

#### **Blindspandoeksysteem**

105 mm. afloop rondom, zonder snijtekens

### **FLEETMARKING**

#### **Stickers gesneden uit (gekleurd) vinyl**

Aanleveren als eps (vector)bestand.

Teksthoogte minimaal 6 mm.

Teksten als lettercontouren

Lijnen (minimaal 2 mm. dik)

omzetten als padomtrek.

### **AANLEVEREN**

E-mail tot 20Mb.,

Wetransfer tot 2GB (pro 20GB),

USB gegevensdrager.



**A R T I P R I N T**  
I N - O U T D O O R S I G N I N G

ARTIPRINT BV ANGELENWEG 131 5349 TG OSS THE NETHERLANDS

T. +31 412 690 365 INFO@ARTIPRINT.NL WWW.ARTIPRINT.NL

**NOG VRAGEN?**  
BEL OF MAIL ONS GERUST!  
T. +31 412 690 365  
INFO@ARTIPRINT.NL